

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	0354-05	3.66*3+2.42*3	m <sup>2</sup>	18.240	
				RAZEM	18.240
2	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - rozebranie parapetów zewnętrz-nych	m <sup>2</sup>		
d.1	0535-08	(1.80+1.17)*0.30*3	m <sup>2</sup>	2.673	
				RAZEM	2.673
<b>2</b>		<b>STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA</b>			
3	KNR-W 2-02	Okna zespolone użyteczności publicznej fabrycznie wykończoneo powierzchni ponad 2.0 m2	m <sup>2</sup>		
d.2	1004-03	Uk szyby = 1.3 W/m2*K 3.66*3+2.42*3	m <sup>2</sup>	18.240	
				RAZEM	18.240
4	KNR 4-01	Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami	m		
d.2	0320-10	2.07*2*6+1.77*2*3+1.17*2*3	m	42.480	
				RAZEM	42.480
5	KNR 4-01	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 - obrobienie ościeży	szt.		
d.2	0308-05	12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
6	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w kolorze ścian istniejących	m <sup>2</sup>		
d.2	1204-02	42.48*0.25	m <sup>2</sup>	10.620	
				RAZEM	10.620
7	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pusta-ków, gazo-i pianobetonów ( do 2 m2 w 1 miejscu )	m <sup>2</sup>		
d.2	0726-02	42.48*0.25	m <sup>2</sup>	10.620	
				RAZEM	10.620
8	KNR 2	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinię-ciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne	m <sup>2</sup>		
d.2	0504-02	(1.80+1.17)*0.30*3	m <sup>2</sup>	2.673	
				RAZEM	2.673
9	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą emulsyjną tynków gładkich zewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.2	1501-05	42.48*0.25	m <sup>2</sup>	10.620	
				RAZEM	10.620